



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2014 04 03

PEMCO iMATIC 450 ATF JWS

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	AISIN Warner JWS 3309 JASO M 315 Type 1A Toyota ATF Type T/T-II/T-III/T-IV JATCO ATF Nissan/Infiniti MA TIC Fluid C/D/J Mitsubishi DIAMOND SP- II/SP-III;Mazda ATF-D-III/M-3 Daihat SU Alumix ATF Multi Honda ATF Z-1(not for CVT) Suzuki ATF oil/ATF Oil Special Hyudai/KIA Daewoo GM Dexron III H Ford Mercon V		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	5.0-6.5	5.80	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	-	28.30	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	150	153	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	216	ASTM D-92
Dinamic Viscosity by Brookfield, cP(mPas),max Динамическое вязкость по Brookfield cP(mPas),макс.	15000	8200	ASTM D2983
Pour point, °C max. Температура застывания °C, не ниже	-45	-46	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.834	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT